

Déclaration de Performance

00079_4FCAUTO700TECH_2020/01/27	
1. Produit :	Foyer de cheminée à porte escamotable
2. Type / Version : [Article 11-4]	4 FACES AUTOPORTE 700 TECHNIKA
3. Usage:	Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides
4. Nom et adresse du Fabricant: [Article 11-5]	TOTEM FIRE S.A.S 4 Avenue du Guimand F-26120 MALISSARD Tél : +33 (0)4 75 40 18 89 Fax : +33 (0)4 75 41 08 39
5. Email	Commercial@totemfire.com
6. AVCP : Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance, Annexe V	Système 3
7. Organisme vérificateur agréé:	ARGB NB 2013 Rodestraat 125 B-1630 LINKEBEEK
Rapport de test:	N°2013/0020
8. Performances déclarées:	
Norme harmonisée	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Caractéristiques essentielles	Performances
Sécurité incendie	
Réaction au feu	A1
Distance minimale aux matériaux combustibles	Distances minimales en mm Devant = 800 Dessus = 800 Sol = 0 Ce foyer est destiné à être habillé avec des épaisseurs d'isolants conformes aux exigences locales et aux instructions d'installation.
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Satisfait

Emissions de combustion	CO [0.18%] Particules [80mg/m3]
Température de surface	Satisfait
Sécurité électrique	-
Possibilités d'entretien	Satisfait
Pression d'eau maximale de service	-
Température des fumées à la puissance nominale	T[173°C]
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD
Puissance thermique	
Puissance nominale	16.9 kW
Plage de puissance	-kW
Puissance de chauffage de l'eau	-*kW
Rendement	η [79%]

DECLARATION:

Les performances du produit identifié par les points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 8.

Ces déclarations de performances sont sous la seule responsabilité du fabricant identifié par le point 4.

Signé pour le compte du fabricant par:


Michel ANTHERIEU

Président QAELI

(Nom et fonction)

Malissard 27/01/2020

(Signature)



Declaration of Performance (DoP)

00079_4FCAUTO800TECH_2020/01/27

1.	Product type :	Inset appliance
2.	Type, Batch or serial number : [Article 11-4]	4 FACES AUTOPORTE 700 TECHNIKA
3.	Intended use of the product:	Inset appliance without hot water supply
4.	Name and Address of the manufacturer: [Article 11-5]	TOTEM FIRE S.A.S 4 Avenue du Guimand F-26120 MALISSARD Tél : +33 (0)4 75 40 18 89 Fax : +33 (0)4 75 41 08 39
5.	Contact address: [Article 12-2]	Commercial@totemfire.com
6.	AVCP: System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V	System 3
7.	Notified Body:	ARGB NB 2013 Rodestraat 125 B-1630 LINKEBEEK
	Test Report no:	N°2013/0020
8.	Declared performance:	
	Harmonized technical specification	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
	Essential characteristics	Performance
	Fire safety	
	Reaction to fire	A1
	Distance to combustible materials	Minimum distances, in mm Front = 800 Top = 800 Floor = 0 Inset installed in a surround insulated according to local recommendation and manufacturer's requirements.
	Risk of burning fuel falling out	No

Emission of combustion products	CO [0.18%] PM [80mg/m3]
Surface temperature	Pass
Electrical safety	-
Cleanability	Pass
Maximum water operating pressure	-
Flue gas temperature at nominal heat output	T[173°C]
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD
Thermal output	
Nominal heat output	16.9 kW
Room heating output	-kW
Water heating output	-*kW
Energy efficiency	η [79%]

DECLARATION:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed on behalf of the manufacturer by:

Michel ANTHERIEU

Président QAELI

(Name and function)

Malissard 2020/01/27

(Place and date issue)

(Signature)

